

02.06.2023

SEGURIDAD PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

ESTÉ CAPACITADO PARA HACERLE MANTENIMIENTO AL EQUIPO.

El personal de mantenimiento del equipo está expuesto constantemente a numerosos riesgos de seguridad porque las condiciones del campo en donde está el equipo siempre están cambiando. El tiempo, el polvo, la operación de equipos adyacentes y la localización del equipo al que se le hace mantenimiento son algunos factores que se tienen que considerar antes de abocarse a la tarea de mantenimiento.

La siguiente lista de normas laborales está basada en las lecciones aprendidas:

- 01** Siempre asegúrese de tener puesto su equipo de protección individual (EPI) y de que esté en buena condición. Se deben reemplazar los anteojos de seguridad rayados que tapen la visión.
- 02** Utilice tres (3) puntos de contacto cuando se suba o se baje del equipo y esté atento a las áreas resbaladizas creadas por el exceso de grasa o combustible. Tenga cuidado cuando camine en el equipo de orugas para evitar resbalarse en el suelo húmedo.
- 03** Mueva el equipo a un área que sea segura para trabajar. Si no se puede mover el equipo, cree un amortiguador entre otros equipos en funcionamiento con una hozada de tierra y conos de cinta de precaución.
- 04** Se deben extender los balancines antes de enganchar los camiones grúa. Verifique si hay tendidos eléctricos u otras restricciones antes del levantamiento.
- 05** Bloquee y etiquete el equipo antes de comenzar el mantenimiento o la reparación.
- 06** No abra los depósitos de fluido hidráulico que estén bajo presión. Cuando cambie las mangueras, purgue la presión con protección antes del desacoplamiento.
- 07** Siempre tenga en cuenta el potencial de "energía almacenada" antes de comenzar una actividad. Si se sueltan las piezas, podrían saltar las orugas, los brazos, los cables y otras piezas. Bloquee o controle la energía almacenada cuando se requiera.
- 08** Se deben controlar las ruedas antes del accionamiento.
- 09** Se deben bajar los accesorios del equipo. Si la actividad requiere una suspensión, utilice la protección de seguridad para levantar.